

POWER LIM PENSELBURK

Egenskaper

Enkomponentslim som härdar på några sekunder för varaktiga fogar.

- supersnabb vidhäftning och härdning inom några sekunder
- enkel användning
- mycket hög hållfasthet
- ren limning
- omedelbar vidare bearbetning möjlig

Användningsområden

Superlimmet limmar ihop material som metall, plast, gummi, filt, PVC, läder, trä, keramik m.m. med varandra på bara några sekunder.

TekniskaData

Bas	Etyl-cyanakrylat
Färger	Transparent
Funktionell stabilitet	1 – 10
Lagringstid	18 Månader
Spaltöverbryggnig	0,05
Temperaturbeständighet	-40 - +85
Skjuvhållfasthet	15 – 25

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +30 °C. Rengör och avfetta ytorna grundligt med PETEC Multi Cleaner (art.nr 82100 eller 82200). För lågenergiplast rekommenderar vi plastprimrar (art.nr. 98315) för limning. Applicera POWER lim tunt på ena sidan med en pensel. Sammanfoga delarna som ska limmas så att de sitter ihop korrekt och tryck ihop hårt. Den snabba kemiska reaktionen kan leda till vita rester på ytan. Efterbehandling (t.ex. slipning, lackering) kan utföras först när limmet har härdat. Lack och andra produkter som innehåller lösningsmedel kan förhindra eller förstöra härdningen. För snabbare härdning rekommenderar vi SpeedBond aktivatorsprej (art.nr 93515). Eftersom det finns så många olika användningsområden, material och andra faktorer som kan påverka användningen rekommenderar vi att produkten först testas för att se om den är lämplig för ändamålet. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar



art.nr.: 93404

4 g flaska självbetjäningskort