

POWER LIM BLIXTSNABB

Egenskaper

Enkomponentslim som härdar på några sekunder för varaktiga fogar.

- supersnabb vidhäftning och härdning inom några sekunder
- enkel användning
- mycket hög hållfasthet
- ren limning
- omedelbar vidare bearbetning möjlig

Användningsområden

Limmar ihop material som metall, plast, gummi, filt, PVC, läder, trä, keramik m.m. med varandra.

TekniskaData

Bas	Etyl-cyanakrylat
Färger	Transparent
Funktionell stabilitet	1 – 10
Lagringstid	18 Månader
Spaltöverbryggning	0,05
Temperaturbeständighet	-40 - +85
Skjuvhållfasthet	15 – 25

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +30 °C. Rengör och avfetta ytorna grundligt med PETEC Multi Cleaner (art.nr 82100 eller 82200). För lågenergiplast rekommenderar vi plastprimrar (artikelnummer 98315) för limning. Applicera POWER lim tunt på ena sidan. Sammanfoga delarna som ska limmas så att de sitter ihop korrekt och tryck ihop hårt. Den snabba kemiska reaktionen kan leda till vita rester på ytan. Efterbehandling (t.ex. slipning, lackering) kan utföras först när limmet har härdat. Lack och andra produkter som innehåller lösningsmedel kan förhindra eller förstöra härdningen. För snabbare härdning rekommenderar vi vår SpeedBond aktivatorsprej (art.nr 93515). Eftersom det finns så många olika användningsområden, material och andra faktorer som kan påverka användningen rekommenderar vi att produkten först testas för att se om den är lämplig för ändamålet. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

TekDatablad

Behållarstorlekar

		
art.nr.: 93403	art.nr.: 93303	art.nr.: 93310
3 g flaska självbetjäningkort	3 g flaska	10 g flaska
		
art.nr.: 93410	art.nr.: 933500	
10 g flaska självbetjäningkort	500 g flaska	