

SPEEDBOND AKTIVATORSPREJ

Egenskaper

Härdningsaktivator som är speciellt anpassad till SpeedBond superlim och avsevärt förkortar härdningen av limmet. Även lämplig för alla snabblim baserade på cyanoakrylat som t.ex. POWER LIM (art.nr. 93303, 93403, 93310, 93410, 933500, 93404), POWER LIM gel (art.nr. 93720) och 2K-POWER SUPERLIM (art.nr. 93510).

Användningsområden

Användningsområde: SpeedBond-set för konstruktionslimning och reparation av trasiga delar. Limning och reparation av plast, metall, gummi, keramik, porslin, trä och mycket mer. Även de minsta fästena och klämmorna kan repareras.

TekniskaData

Bas	Väteblandning
Färger	Transparent
Lagringstid	36 Månader

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +30 °C. Rengör och avfetta ytorna grundligt med PETEC Multi Cleaner (art.nr 82100 eller 82200). Skaka burken ordentligt före användning.

Applicering före limning (i limspalten/limytan): Spreja aktivatorsprej på ena sidan och applicera sedan SpeedBond-superlimmet (art.nr. 93520) på den andra, ej förbehandlade sidan. Sammanfoga delarna så att de sitter ihop korrekt och låt härda.

Applicering efter limning (utomhus): Spraya SpeedBond Aktivatorspray på det flytande limmet efter limning. Härdning sker omedelbart.

Kontrollera att materialet tål medlet. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar


art.nr.: 93515
150 ml

Ansvarsklausultext