

SPEEDBOND FILLER

Egenskaper

I kombination med SpeedBond filler kan sprickor, skarvar, hål och springor fyllas igen. SpeedBond Filler stabiliserar och förstorar dessutom limytan.

Användningsområden

SpeedBond-set för konstruktionslimning och reparation av trasiga delar. Limning och reparation av plast, metall, gummi, keramik, porslin, trä och mycket mer. Även de minsta fästena och klämmorna kan repareras.

TekniskaData

Färger	Grå
Lagringstid	Månader

Bruksanvisning

För konstruktionslimning och reparation av trasiga delar. Applicera PETEC SpeedBond superlim på limytan och sammanfoga delarna. Applicera sedan mer lim utanpå limstället och applicera därefter PETEC SpeedBond filler på limmet. Kan appliceras i flera lager för att stabilisera limningen. SpeedBond filler kan också appliceras på limytan (fog, hål osv.) först. Limmet appliceras då på fillern först när fyllningen har gjorts. För att säkerställa att produkten lämpar sig för det aktuella användningsområdet rekommenderar vi att produkten först testas. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar


art.nr.: 93530
30 g flaska