

POWER LIM GEL

Egenskaper

Universallim som härdar på några sekunder för släta och porösa ytor.

- hög initial vidhäftning, omedelbar vidare bearbetning möjlig
- droppar och rinner inte – även lämplig för användning ovanför huvudhöjd och på vertikala ytor
- lämplig för absorberande och porösa ytor
- korrigeringar efter sammanfogningen möjliga

Användningsområden

Superlimmet limmar ihop material som metall, plast, gummi, filt, PVC, läder, trä, keramik m.m. med varandra på bara några sekunder.

TekniskaData

Bas	Etyl-2-cyanakrylat
Färger	Transparent
Funktionell stabilitet	5 - 40
Lagringstid	18 Månader
Spaltöverbryggning	0,5
Temperaturbeständighet	-40 - +85
Skjuvhållfasthet	25

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +30 °C. Rengör och avfetta ytorna grundligt med PETEC Multi Cleaner (art.nr 82100 eller 82200). För lågenergiplast rekommenderar vi plastprimrar (art.nr. 98315) för limning. Applicera POWER lim gel på ena sidan, sammanfoga delarna som ska limmas så att de sitter ihop korrekt och tryck ihop hårt. Den snabba kemiska reaktionen kan leda till vita rester på ytan. Efterbehandling (t.ex. slipning, lackering) kan utföras först när limmet har härdat. Lack och andra produkter som innehåller lösningsmedel kan förhindra eller förstöra härdningen. För snabbare härdning rekommenderar vi SpeedBond aktivatorsprej (art.nr 93515). Eftersom det finns så många olika användningsområden, material och andra faktorer som kan påverka användningen rekommenderar vi att produkten först testas för att se om den är lämplig för ändamålet. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar



art.nr.: 93720

20 g tub självbetjäningskort