

PROFILGUMMILIM RÖR

Egenskaper

För höghållfast och permanent elastisk limning.

- lämplig för absorberande och icke-absorberande material
- hög vidhäftning
- beständig mot vatten, saltvatten, olja, bränsle, utspädda syror och många kemikalier

Användningsområden

Lämplig för limning av små och stora ytor i inom- och utomhusmiljö, t.ex. gummiprofiler, massivgummi, expanderat gummi, naturgummi samt läder, linne, filt, hård PVC och butylgummi, även i kombination med trä, fibercementskivor och metall (stål, plåt, aluminium) m.m. Inom fordonsteknik (dörrgummilister, tätningar, beklädnader, isoleringsmattor- och folie (m.m.) husvagn, båt, industri, hantverk och hushåll.

TekniskaData

Bas	Polykloropren
Färger	Gulaktig-transparent
Avluftstid	10-15
HärdningTimmar	48
Handstyrka	10
Lagringstid	24 Månader
Skjuvhållfasthet	3
Temperaturbeständighet	-30 - +120
Förbrukning	75

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +25 °C. Om möjligt, slipa ytor lätt och rengör och avfetta den grundligt med PETEC Multi Cleaner (art.nr 82100 eller 82200).

Applicera profilgummilimet jämnt på båda ytorna som ska sammanfogas och låt lufta i ca 10 minuter vid rumstemperatur. När ytorna ska sammanfogas: passa in dem exakt mot varandra och pressa ihop dem hårt. Slå inte! Eftersom det finns så många olika användningsområden, material och andra faktorer som kan påverka användningen rekommenderar vi att produkten först testas för att se om den är lämplig för ändamålet. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar



art.nr.: 93870

70 ml tub självbetjäningskort