

KONTAKTLIM UNIVERSAL

Egenskaper

Hög snabb vidhäftningsstyrka och stark vidhäftning.

- för universell användning
- exakt och rent spridbar med penseln
- även lämplig för absorberande material
- väder-, UV- och fuktbeständig
- fri från aromatiska lösningsmedel
- beständig mot vatten, saltvatten, olja, bränsle, utspädda syror och många kemikalier

Användningsområden

Lämpligt för limning av små och stora ytor av trä, gummi, kork, styren, filt, hård-PVC, mjukskum, butylgummit, metall, många plaster, keramik, läder, linne m.m. med och mellan varandra i inom- samt utomhusmiljö.

TekniskaData

Bas	Polykloropren
Färger	Gulaktig-transparent
Avluftstid	10-15
HärdningTimmar	48
Handstyrka	10
Lagringstid	24 Månader
Skjuvhållfasthet	3
Temperaturbeständighet	-30 - +120
Förbrukning	75

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +25 °C. Om möjligt slipa yterna lätt och rengör och avfetta grundligt med PETEC Multi Cleaner (art.nr 82100 eller 82200). Skaka och rör om väl före användning. Stryk på kontaktlimmet jämnt på båda yterna som ska förbindas och vänta i 10 minuter vid rumstemperatur så att limytorna kan avlufta. Sammanfoga sedan limytorna och pressa ihop dem hårt. Slå inte! Kontrollera att materialet tål medlet. För att säkerställa att produkten lämpar sig för det aktuella användningsområdet rekommenderar vi att produkten först testas. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar



art.nr.: 93935

350 ml penselburk