

KAROSSTÄTNINGSPASTA

Egenskaper

Snabbhärdande, permanent elastisk, målnings- och spackelbar gummibaserad karosstättning för universella tillämpningar inom kaross- och fordonskonstruktion.

- fyller ut olika stora tätningsspalter
- robust, bildar inga trådar – droppfri
- vibrationsbeständig
- silikonfri, icke-frätande
- för återställning av den ursprungliga strukturen
- kan målas över
- resistent mot utspädda syror och alkalier

Användningsområden

Tätar svetsfogar, falsar, fogar och överlappningar på karosserier permanent, såsom stötkanter, svets sömmar, golvgrupper, bagageutrymme, passagerarutrymme, hjulhus, sidodelar samt fram- och bakskärm. Mycket god vidhäftning på metaller (obehandlad, grundmålad och lackerad stålplåt; aluminium; rostfritt stål) samt många olika plastmaterial (t.ex. ABS, GRP, PUR, polykarbonat, hård PVC m.m.) samt isoleringsskivor av trä och filt.

TekniskaData

Bas	Syntetiskt gummi
Färger	Grå
Härdning	4
Lagringstid	24 Månader
Temperaturbeständighet	-30 - +80
Brukstid	5

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: -5 °C till +35 °C. Rengör tätningsytorna grundligt med PETEC Multi Cleaner (art.nr 82100 eller 82200) och avfetta dem. Applicera önskad skiktjocklek med en pensel (art.nr. 81130) eller spatel, justera delar vid behov och ta bort överflödigt material. Kan lackeras över med lämpliga produkter först efter fullständig genomhärdning. Lack och andra produkter som innehåller lösningsmedel kan förhindra eller förstöra härdningen. Kontrollera att materialet tål medlet. För att säkerställa att produkten lämpar sig för det aktuella användningsområdet rekommenderar vi att produkten först testas. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar



art.nr.: 94130

1000 ml burk