

SPRAYLIM

Egenskaper

- mångsidigt användbar, även för styren och absorberande material
- väder-, UV- och fuktbeständig
- ren och enkel att använda
- transparent limning, ingen genompressning av limmet
- beständig mot vatten och saltvatten

Användningsområden

PETEC spraylim med hög snabb vidhäftningsstyrka för limning av ytor inom- och utomhus samt absorberande och icke-absorberande material. Binder material som läder, skumplast, gummi, textilier, filt, styren, trä, kork, kartong, papper, dämpnings- och isoleringsmaterial, plast, metaller och mycket mer med varandra och med varandra. PETEC spraylim är idealiskt för fordonsindustrin (innertak, hatthylla, beklädnad, isoleringsmattor, filmer etc.), husvagn, båt, industri, hantverk, modelltillverkning, hushåll, etc.

TekniskaData

Bas	Polykloropren
Färger	Transparent
Avluftstid	3
HärdningTimmar	12
Handstyrka	2
Lagringstid	24 Månader
Skjuvhållfasthet	3
Temperaturbeständighet	-30 - +80
Förbrukning	75

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +25 °C. Skaka burken ordentligt före användning. Rengör och avfetta ytorna grundligt vid behov med PETEC Multi Cleaner (art.nr 82100 eller 82200). Spraya lim jämnt på båda ytorna som ska limmas på ett avstånd av ca 25 cm och låt ventileras i rumstemperatur i ca 3 minuter (beroende på skiktjockleken). När ytorna ska sammanfogas: passa in dem exakt mot varandra och pressa ihop dem hårt, rullat eller gnuggat. Slå inte! Självhäftande delar fäster omedelbart. Vänd burken upp och ner efter användning och spreja tills ventilen är tom. Kontrollera att materialet tål medlet. För att säkerställa att produkten lämpar sig för det aktuella användningsområdet rekommenderar vi att produkten först testas. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar



art.nr.: 94340

400 ml spray