

MULTIMONTERINGSPASTA FÖR HÖGA TEMPERATURER

Egenskaper

- Långtidssmörj-, glid- och släppmedel
- mycket högt korrosionsskydd
- mycket bra vidhäftning
- högtrycksbeständig
- metallfri smörjning, påverkar inte sensorer i bromssystemet
- förebygger broms- och gnisselljud
- beständig mot stänk- och saltvatten, lätta eller utspädda syror och alkalier
- temperaturbeständig upp till 1 500 °C
- NSF-godkännande

Användningsområden

Keramiskt baserad för långtidssmörjning av högbelastade glidytor av alla slag liksom för bajonett-, kontakt- och skruvförbindelser som utsätts för höga temperaturer och korrosiv påverkan som t.ex. bromssystem, rör-, fläns- och armaturförskruvningar. För alla rörelse-, justerings- och anläggningsdelar på motorfordonsbromssystem (lämplig för ABS-bromssystem, ASR, ESP-system), monteringshjälpmedel på maskiner samt för att undvika inkörningsskador och slitage på lager, glidpunkter, skruv- och stickförbindningar. Kan också användas för många andra smörjningsarbeten inom högtrycks- och högttemperaturområdet.

TekniskaData

Färger	Vit
Lagringstid	36 Månader
Temperaturbeständighet	-40 - +1500

Bruksanvisning

Ta bort grova avlagringar med en stålborste och rengör och avfetta noggrant med PETEC bromsrengöringsmedel (art.nr. 70060). Applicera PETEC multimonteringspasta för höga temperaturer med penseln jämnt på den belastade gängen och ytorna och montera vid behov delarna. Notera det: Applicera inte på bromsskivans och bromsbeläggets friktionssida. Eftersom det finns så många olika användningsområden, material och andra faktorer som kan påverka användningen rekommenderar vi att produkten först testas för att se om den är lämplig för ändamålet. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar



art.nr.: 94420

200 ml penselburk