

MULTIFUNKTIONSFETT

Egenskaper

- pålitligt fett med lång livslängd
- långtidssmörj-, glid-, släpp- och korrosionsskydd
- brett användningsområde
- minskar friktion och slitage
- non-stick och halkfri
- minskar körljud
- utmärkt glidförmåga
- syra-, silikon-, harts- och AOX-fri
- högtrycksbeständig

Användningsområden

PETEC litium multifunktionsfett baserat på mineralolja för långvarig smörjning av glidytor av alla slag. För att undvika inkörningsskador och slitage på lager (glid-, rullnings- och kullager), glidpunkter, styrningar, leder, skruv- och stickförbindningar. För universella smörjapplikationer inom fordons-, industri-, handels-, bygg- och jordbruksmaskiner.

TekniskaData

Färger	Gulaktig-transparent
Lagringstid	60 Månader
Temperaturbeständighet	-35 - +130
Viskositet	NLGI-Klasse 2

Bruksanvisning

Ta bort locket och ändstycket och för in applikatorn i den manuella fettpressen (artikelnummer 81444). Beakta alltid fordons-, maskin- eller enhetstillverkarens bruksanvisningar! Eftersom det finns så många olika användningsområden, material och andra faktorer som kan påverka användningen rekommenderar vi att produkten först testas för att se om den är lämplig för ändamålet. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar



art.nr.: 94444

400 g patron