

REPARATIONSTEJP HÖG PRESTANDA

Egenskaper

- transparent, temperatur- och tryckbeständig
- tryckbeständig upp till 12 bar
- förseglar sig själv, klibbar inte
- transparent, extremt stark och rivfast
- temperatur- och tryckbeständig
- lämpad för användning under vatten
- stötavvisande
- kan användas även på smutsiga föremål
- för användning inom- och utomhus
- väder-, UV- och åldersbeständig
- beständig mot vatten, saltvatten, bränsle, kyl- och frostskyddsmedel m.m.

Användningsområden

För tätning, isolering och reparation av slangar, kablar och rör. Reparationer inom fordonssektorn (kylar- och motorslangar, tändkablar, tätningar och krokar.

TekniskaData

Färger	Transparent
Lagringstid	36 Månader
Spänningshållfasthet	16
Temperaturbeständighet	-65 - +260
Draghållfasthet	4,82

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +40 °C. Rengör vid behov ytan grundligt med PETEC Multi Cleaner (art.nr 82100 eller 82200) och avfetta den. Kapa av reparationstejpen och dra av den transparenta skyddsfolien. Sträck tejpén med 1/3 på längden och linda den runt den del som ska repareras samtidigt som du håller den spänd. Se till att ha en överlappning på 30–50 %. För att säkerställa att produkten lämpar sig för det aktuella användningsområdet rekommenderar vi att produkten först testas. Följ det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar



art.nr.: 94903

3 m x 25 mm x 0,5 mm