

REPARATIONSTEJP

Egenskaper

Självtätande reparationstejp som är lätt att hantera och applicera.

- förseglar sig själv, klibbar inte
- tryckbeständig
- stötavvisande och rivbeständig
- utmärkt vatten-, temperatur- och UV-beständighet
- kan användas även på smutsiga föremål
- beständig mot vatten, saltvatten, kyl- och frotskyddsmedel m.m.

Användningsområden

För tätning, isolering och reparation av slangar, kablar och rör. Reparationer inom fordonssektorn (kylar- och motorslangar, tändkablar, tätningar och krokar.

TekniskaData

Färger	Svart
Lagringstid	36 Månader
Spänningshållfasthet	42
Temperaturbeständighet	-40 - +90
Draghållfasthet	2

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +40 °C. Rengör vid behov ytan grundligt med PETEC Multi Cleaner (art.nr 82100 eller 82200) och avfetta den. Kapa av reparationstejpen och dra av den vita skyddsfolien. Sträck tejpens med 1/3 på längden och linda den runt den del som ska repareras samtidigt som du håller den spänd. Se till att ha en överlappning på 30–50 %. För att säkerställa att produkten lämpar sig för det aktuella användningsområdet rekommenderar vi att produkten först testas. Följ det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)



5 m x 19 mm x 0,5 mm