

RÖR- OCH GÄNGTÄTNING GUL, HÖGHÅLLFAST

Egenskaper

Högviskos, höghållfast och högtrycksbeständig rör- och gängtätning för stora gängor upp till M56/2" med ett spaltmått på upp till 0,3 mm. Temperaturbeständig upp till +150 °C och tryckbeständig upp till 120 bar. För säkring och tätning av metallskruvgångor mot gas, luft, vatten, bränsle, olja och många olika kemikalier.

- snabb anaerob härdning
- vibrationsbeständig
- kan ersätta hampa, P.T.F.E.-band samt fasta tätningar
- lätt att demontera
- för små och stora spaltbredder
- bränsle- och oljebeständig
- tätar tillförlitlig av fina, medelgrova och grova gängor
- resistent mot korrosion, vibrationer, gas, luft, vatten, saltvatten, bränsle, olja, flytande gas, kylarvätska och många andra kemikalier
- NSF-godkännande
- WRAS-godkännande
- DVGW-godkännande

Användningsområden

För installationer och sanitära anläggningar, rördragningar, industri, bilar, vattendistribution samt gas-, kemi- och oljeindustri.

TekniskaData

Bas	anaerobt lim
Färger	Gul
HärdningTimmar	5 - 10
Härdningssystem	anaerob
Dryckbeständig	120 (för gas 10)
FunktionellStabilitetTimmar	1 - 3
GängstorlekTill	M56
Handstyrka	15-30
Lagringstid	36 Månader
Avbrottsmoment	18 - 24
Skjuvhållfasthet	6 - 13
Spaltöverbryggning	0,3
Temperaturbeständighet	-55 - +150

TekDatablad

Bruksanvisning

+5 °C till +35 °C. Rengör skruvförbindningar grundligt med PETEC Multi Cleaner (art.nr 82100 eller 82200) och avfetta dem. Applicera PETEC rör- och gängtätning på ena sidan och sätt ihop omedelbart. Dra åt rotationskopplingen med angivet vridmoment. *Den anaeroba härdningen sker vid syrefrånvaro mellan metalliska ytor. För passiva ytor, stora spaltbredder, låg omgivningstemperatur och för snabbare härdning rekommenderar vi PETEC aktivator anaerob (artikelnummer 90920). För att säkerställa att produkten lämpar sig för det aktuella användningsområdet rekommenderar vi att produkten först testas. Tätningsmedel för gängade anslutningar sammanfogade av tillverkaren i gasapparater och komponenter. Testad enligt DIN EN 751-1. Ej tillåtet för användning i gasinstallation enligt DVGW-TRGI 2018. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar



art.nr.: 97217

50 g