

UNIPLAST-TÄTNING

Egenskaper

komplement till tätningar av fasta material

- optimerar tätningar av fasta material (t.ex. kork, papper, gummi, metall) och förbättrar tätningsegenskaperna under lång tid
- förblir elastisk, härdar inte
- omedelbar vidare bearbetning
- fri från silikon och lösningsmedel
- beständig mot vatten, saltvatten, olja, bränsle, kylarvätska, frostskyddsmedel och många andra kemikalier.

Användningsområden

Hus-, pump-, yt- och flänsanslutningar i kombination med fasta tätningar.

TekniskaData

Färger	Blå
Härkningssystem	plast
Funktionell stabilitet	omedelbart
Lagringstid	36 Månader
Temperaturbeständighet	-50 - +180
Viskositet	1.200.000

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +35 °C. Rengör tätningsytorna grundligt med PETEC Multi Cleaner (art.nr 82100 eller 82200) och avfetta dem. Applicera tätningsmassan och montera direkt. Eftersom det finns så många olika användningsområden, material och andra faktorer som kan påverka användningen rekommenderar vi att produkten först testas för att se om den är lämplig för ändamålet. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar



art.nr.: 97510

80 ml tub självbetjäningkort