

SILIKONTÄTNING FÖR HÖGA TEMPERATURER MATIC SVART

Egenskaper

Alternativet till konventionella tätningar av fast material! Enkomponent, permanent elastisk silikon för applikationer i områden med hög temperaturlastning.

- ersätter tätningar av fast material
- tätar långvarigt
- permanent elastisk formstabil
- fyller ut stora tätningsspalter
- fyller mellanrum, ojämnheter och oregelbundenheter
- ingen kompressionssättning
- ingen förlust av klämkraft
- UV-beständig, klimatresistent
- beständig mot vatten, saltvatten, kylarvätska, olja, bränsle och många kemikalier

Användningsområden

Tätar metalleder (aluminium, gjutjärn, stål m.m.), plast, glas, keramik och trä, t.ex. oljetråg, tråg till växellådsolja, växelhus, differentialväxeltätningar, vatten- och oljepumpar, termostathus, kåpor till drivaxlar, ventilkåpor, kåpor till kuggdrev, kåpor till avgasgrenrör, batterilådor, strålkastare, bakljus, skyddskåpor m.m. Tätning även utan demontering (beroende på användning)

TekniskaData

Bas	acetattvåbindning
Färger	Svart
HårdningTimmer	1 mm/5h
Hårdningssystem	Luftfuktighet
Brottöjning	300
Idrifttagning	60
Lagringstid	24 Månader
ShoreHårdhet	22
Temperaturbeständighet	-50 - +260
Brukstid	10
Draghållfasthet	2,0

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +35 °C. Avlägsna gammalt tätningsmaterial, rengör och avfetta tätningsytorna grundligt med PETEC Multi Cleaner (art.nr 82100 eller 82200). Applicera önskad skiktjocklek jämnt på en sida (även runt borrhål eller gängor) och sammanfoga delarna som ska tätas direkt. Eftersom det finns så många olika användningsområden, material och andra faktorer som kan påverka användningen rekommenderar vi att produkten först testas för att se om den är lämplig för ändamålet. Följ beständighetslistan, monteringsanvisningen, säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar

	
art.nr.: 97720	art.nr.: 97780
200 ml	70 ml