

PLASTPRIMERSPRAY

Egenskaper

- kort avluftningstid
- färglös
- förbättrad vidhäftning, särskilt när det gäller plast som är svår att limma

Användningsområden

Vidhäftningsförbättrande medel för bättre vidhäftning av 1-komponents- och 2-komponentslim på plastmaterial PETEC plastprimer förbättrar vidhäftningen av lim, särskilt när det gäller lågenergi- eller svårbindningsplaster, såsom PE, PP, PU, PC, PA, EPDM, POM, teflon, PTFE, PVC, plexiglas, glasfiberförstärkt plast och många fler.

TekniskaData

Färger	Transparent
Avluftstid	5-10
Lagringstid	36 Månader
Bearbetningstemperatur	+5 - +30

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +30 °C. Rengör och avfetta ytorna grundligt med PETEC Multi Cleaner (art.nr 82100 eller 82200). Skaka burken ordentligt före användning. Spraya plastprimer jämnt på båda ytorna som ska limmas på ett avstånd av ca 25 cm. Efter att ha följt avluftningstiden* kan limningen fortsätta. Kontrollera att materialet tål medlet. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar



art.nr.: 98315

150 ml