

BLANDNINGSRÖR

Egenskaper

För 2K dubbelsprutor och dubbla patroner

för:

2K PU Lim (art.nr 98325/98350)

Flytande plast (art.nr. 98355)

Power BiBond (art.nr. 98625/98550)

POXY (art.nr. 98425/98050)

Flytande metall (art.nr. 97355)

Användningsområden

TekniskaData

Lagringstid	Månader
-------------	---------

Bruksanvisning

Vrid locket på dubbelpatronen 90° åt vänster och ta bort det. Sätt sedan fast blandningsröret och vrid det 90° åt höger för att låsa det. Tryck ut limmet i dubbelsprutan (24 ml) med limpistolen (art.nr. 98502) med dubbelkolv eller dubbelpatron (50 ml). Blandningsröret kan användas för att applicera limmet direkt på ytan. Tryck ut en liten mängd av det blandade limmet (ca 3 cm) och kasta det innan du börjar limma. På så sätt uppnås rätt blandningsförhållande för reparationen och produkten är färdig att användas. Blandningsrören är inte lämpade att användas tillsammans med vår produkt "flytande metall (art.nr 97425)" eftersom det limmet är för trögflytande.

Behållarstorlekar

	
art.nr.: 98510	art.nr.: 98512
för 24 ml/50 ml	för 24 ml/50 ml