

# POWER KLEBER BLITZSCHNELL

## Produkteigenschaften

Sekundenschnell härtende Einkomponentenklebstoffe für dauerhafte Verbindungen.

- superschnelle Haftung und Aushärtung innerhalb weniger Sekunden
- einfache Anwendung
- sehr hohe Festigkeit
- saubere Verklebung
- sofortige Weiterverarbeitung möglich

## Einsatzbereiche

Verklebt Materialien wie z. B. Metall, Kunststoff, Gummi, Filz, PVC, Leder, Holz, Keramik u.v.m. – mit- und untereinander.






## Technische Daten

|   |                   |
|---|-------------------|
| Basis                                   | Ethyl-Cyanacrylat |
| Farben                                  | Transparent       |
| Funktionsfestigkeit (Sekunden)          | 1 – 10            |
| Lagerfähigkeit (Monate)                 | 18 Monate         |
| Spaltüberbrückung (mm)                  | 0,05              |
| Temperaturbeständigkeit (°C)            | -40 - +85         |
| Zugscherfestigkeit (N/mm <sup>2</sup> ) | 15 – 25           |

## Gebrauchsanweisung

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C. Oberflächen mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. Bei niederenergetischen Kunststoffen empfehlen wir zur Haftvermittlung Kunststoffprimer (Art.-Nr. 98315). POWER Kleber einseitig dünn auftragen. Zu verklebende Teile passgenau zusammenfügen und fest andrücken. Durch die schnelle chemische Reaktion kann es zu weißen Rückständen auf der Oberfläche kommen. Nachbearbeitung (z. B. Schleifen, Lackieren) erst nach Aushärtung des Klebstoffes möglich. Lösungsmittelhaltige Lacke und andere Medien können die Härtung blockieren oder zerstören. Zur schnelleren Aushärtung empfehlen wir unser Speed-Bond Aktivator-Spray (Art.-Nr. 93515). Aufgrund der Vielzahl von Anwendungen, Materialien und sonstigen Einflussfaktoren ist ein Ei genversuch und eine Eignungsprüfung erforderlich. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter [www.petec.de](http://www.petec.de))

### Gebindegrößen

|  |  |   |
|--|--|---|
|   |   |  |
| <p><b>Artikel-Nummer: 93403</b></p>  | <p><b>Artikel-Nummer: 93303</b></p>  | <p><b>Artikel-Nummer: 93310</b></p>   |
| <p>3 g Flasche SB-Karte</p>  | <p>3 g Flasche</p>   | <p>10 g Flasche</p>   |
|  |  |   |
| <p><b>Artikel-Nummer: 93410</b></p>  | <p><b>Artikel-Nummer: 933500</b></p>   |   |
| <p>10 g Flasche SB-Karte</p>   | <p>500 g Flasche</p>   |   |

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.