

PAS DÖNÜŞTÜRÜCÜ SPREY

Özellikler

- Pas çözücü & Astar
- pasın ilerlemesini engeller
- yüksek yayılma performansı
- çok iyi tutuş, astar gerekmez
- birçok materyalle uyumlu
- silikonsuz
- su, tuzlu su, hafif asitler ve bazlara karşı dayanıklı

Kullanım alanları

PETEC Pas dönüştürücü sprej akrilik reçine bazlıdır ve mevcut pasla reaksiyona girerek pas oluşumunu durdurur, yüzeyi uzun süre korur ve üzeri boyanabilir. Otomobil, inşaat ve arazi makineleri ile endüstri ve zanaat alanlarındaki uygulamalar için uygundur.

Teknikveriler

Kuruma	14
Saklama ömrü	36 Aylar
Sıcaklık direnci	-40 - +80

Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: +5°C ila +25°C. Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayın. Kaba birikintileri bir tel fırça yardımıyla giderin ve PETEC Fren temizleyici (Ürün No. 70060) ile iyice temizleyin ve gresten arındırın. PETEC Pas dönüştürücü spreji korozyona uğrayan yerlere püskürtün ve yakl. 7 dakika bekletin. Pas dönüştürücü sadece aşınmış yüzeylerde çalışır (yeni paslanmada değil) Bu işlemi bir iki kez daha tekrarlayın. Plastiklerle veya boyalarla bir araya getirmeyin. 14 saat sonra püskürtülen yerin üzeri boyanabilir. Sadece tamamen kuruduktan sonra uygun ürünlerle üzeri boyanabilir. Çözücü madde içeren boyalar ve diğer medyumlar kurumayı engelleyebilir ya da bozabilir. İstenilen uygulamaya ürünün uygun olup olmadığından emin olmak için kesinlikle deneme yapmanız tavsiye edilir. Kullandıktan sonra şişeyi çevirin ve valfi püskürterek boşaltın. Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Teknikverisayfası

Konteyner boyutları



Ürün No.: 70040

500 ml