

PAS DÖNÜŞTÜRÜCÜ FIRÇA KUTUSU

Özellikler

- Astarlama & Astar
- pasın ilerlemesini engeller
- pası yok eder ve korur
- çok iyi tutuş
- birçok materyalle uyumlu
- nemli zemin altı için de kullanılabilir
- çevre dostu, toksik madde içermez
- durulamaya gerek yok
- Polyesyter ve epoksit sıvalarla üzeri sıvanabilir
- silikonsuz
- Üstü boyandıktan sonra su, tuzlu su, hafif asitler ve bazlara karşı dayanıklı

Kullanım alanları

PETEC Pas dönüştürücü fırça kutusu su bazlıdır ve mevcut pasa nüfus ederek pas oluşumunu durdurur, yüzeyi uzun süre korur ve üzeri boyanabilir. Otomobil, ev, inşaat ve arazi makineleri ile endüstri ve zanaat alanlarındaki uygulamalar için uygundur.

Teknikveriler

Kuruma	3
Saklama ömrü	60 Aylar
Saklama sıcaklığı	+5 - +35
Sıcaklık direnci	-40 - +80

Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: +5 °C ila +35 °C. Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayın. Kaba birikintileri bir tel fırça yardımıyla giderin ve yüzeyi iyice temizleyin ve gresten arındırın. PETEC Pas dönüştürücüyü korozyona uğrayan yerlere sürün ve bekletin. Bölgeyi 3 saatlik reaksiyon / kuruma süresi sonunda standart sistemlerle sıvayabilir ve boyayabilirsiniz. İstenilen uygulamaya ürünün uygun olup olmadığından emin olmak için kesinlikle deneme yapmanız tavsiye edilir. Boyalı yüzeylerle temas ettiğinde pas dönüştürücüyü hemen suyla temizleyin. Kullandıktan sonra kutuyu kapatın. Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Teknikverisayfası

Konteyner boyutları



Ürün No.: 70042

250 ml