

PAS ÇÖZÜCÜ SPREY MOS2

Özellikler

- hızlı pas çözücü
- iyi derecede yayılma performansı, pasa sızar
- nemi alır
- korozyondan korur
- iyi derecede yağlama özelliği, gıcırdama seslerini giderir
- silikonsuz
- 360°-valf, baş aşağı da uygulanabilir

Kullanım alanları

Cıvatarlar, somunlar ve saplamalar gibi sabitlenmiş bağlantılardaki pası hızla çözer. Pas sökücü, yüksek kapiler etkisi ve çok iyi yayılma performansı sayesinde en dar boşluklara dahi nüfuz eder. MoS2 kullanımı sayesinde PETEC Pas çözücü aşırı sıcaklıklarda ve basınç yüklerinde bile kullanılabilir. Pas çözücü - pasla sabitlenmiş cıvata ve metal bağlantıları için Yağlama maddesi - hareketli parçalar için, gıcırdama seslerini giderir Koruyucu madde - pas katmanını çıkarır ve uzun süre korur Korozyon koruması & bakım maddesi - korozyona karşı kalıcı koruma sağlar

Teknikveriler

Saklama ömrü	36 Aylar
--------------	----------

Kullanım talimatı

Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayın. Kaba birikintileri bir tel fırça yardımıyla giderin. PETEC Pas çözücü MoS2 sabit parçaların üzerine yüzeyi kaplayacak şekilde püskürtülür ve birkaç dakika sonra bağlantı çözülür. Malzemenin toleransını kendinizin test etmesi gerekmektedir. Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Konteyner boyutları


Ürün No.: 70050
500 ml