

GRAFİT YAĞI SPREYİ, ÇOK AMAÇLI YAĞ

Özellikler

- çözer, yağlar, korur, temizler
- gıcırdama seslerini uzun süre ortadan kaldırır
- yüksek oranda katı yağlama maddesi ve kaliteli grafit içerir
- pası çözer ve nemi alır
- mükemmel yayılma özelliği
- elektriği iletir » silikon içermez
- reçineleşmez
- Değişken spreynin başlığı noktasal ve yüzeysel uygulamalar için
- 360°-valf, baş aşağı da uygulanabilir

Kullanım alanları

Grafit yağı çeşitli uygulamalar için çok işlevsel bir yağlama, korozyon koruması, bakım ve temizlik maddesidir. Yağlama maddesi - Örneğin mafsallar, menteşeler, makaralar, dişli çarklar, kayışlar, zincirler ve bisiklet zincirleri, çalışma ve kılavuz rayları, kilitler, asma kilitler, kayar ve bilyalı yataklar gibi hareketli parçalar için Pas çözücü - pasla sabitlenmiş cıvata ve metal bağlantıları için Bakım maddesi - Ölçüm aletleri ve ayarlama cihazları için, pas filmini temizler ve korur. Kontağı iyileştirir -elektrik kontakları için, kaçak akımları ve su girmesini engeller Temizleyici madde - kabuk bağlayan ve reçineleşen yağlama maddesi artıklarını çözer

Teknikveriler

Saklama ömrü	36 Aylar
Sıcaklık direnci	+450

Kullanım talimatı

Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayın. PETEC Grafit spreyni yüzeye ince bir film halinde püskürtün ve havalanmaya bırakın. Malzemenin toleransını kendinizin test etmesi gerekmektedir. İstenilen uygulamaya ürünün uygun olup olmadığından emin olmak için kesinlikle deneme yapmanız tavsiye edilir. Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Teknikverisayfası

Konteyner boyutları



Ürün No.: 72250

500 ml