

BAĞLAYICI MADDE

Özellikler

- kolay kullanım
- hızlı ve ekonomik
- kimyasal bağlayıcı B, F, H, P olarak uygundur
- iç ve dış ortamdaki dar ve geniş yüzeyler için
- Tamamen ekolojik,%100 dönüşüm ürünü
- zemin altı ıslakken de uygulanabilir
- kimyasal bağlayıcı olarak uygundur (ön test) - Güçlü asitlerle ve oksidasyon maddeleriyle temas ettirmeyin
- Tip: Tip III R İnce - 40 litre
- Tane yapısı: 0,125 mm – 1 mm
- Yağ bağlama: 1 litre PETEC Yağ bağlama maddesi 0,86 litre yağ bağlar

Kullanım alanları

Beton, asfalt, kaldırım, fayans gibi emici olan ya da olmayan yüzeylerde çevreye zararlı yakıt ve yağ lekelerini bağlamak için kullanılır. Otomobil ve kamyon atölyeleri, itfaiye, otoban ve yol bakımında, yakıt istasyonlarında, endüstri ve zanaat işletmelerinde, kamyon taşımacılığı, çekme hizmetleri ve tarım gibi alanlarda kullanılır.

Teknikveriler

Saklama ömrü	Aylar
--------------	-------

Kullanım talimatı

Yağa bulanmış yüzeye yağ bağlayıcı maddeyi 5 cm kalınlıkta bir tabaka halinde uygulayın ve etkisini göstermesini bekleyin. Daha iyi bir sonuç için gerekirse bağlayıcı maddeyi bir süpürgeyle ileri geri süpürün. Daha sonra yağ bağlayıcı maddeyi giderin. Teknik veri sayfasını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Konteyner boyutları



Ürün No.: 72320

40 litre / 20 kg Çuval