

EMIŞ SİSTEMİ & GAZ KELEBEĞİ TEMİZLEYİCİ SPREY

Özellikler

- kirleri ve birikintileri çözer
- benzinli ve dizel motorlar için
- egzoz değerlerini iyileştirir ve performans kaybını engeller
- hızlı ve etkili
- yakıt tüketimini azaltır
- silikonsuz
- 60 cm püskürtme borusu dahil
- 360°-valf, baş aşağı da uygulanabilir

Kullanım alanları

Kirleri çözer ve emiş sistemini temizler.

Teknikveriler

Renkler	Transparan
Saklama ömrü	36 Aylar

Kullanım talimatı

Takılı durumdayken uygulanması: Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın ve püskürtme sondasını takın. Emiş sistemine erişim (hava akış sensörünün arkasında) serbest olmalıdır. Daha sonra motoru çalıştırın ve temizleyiciyi 2000 devirlik sabit motor torkuyla (olabildiğince aşılmamalıdır) yakl. 60 saniye aralıklı püskürtmeler aracılığıyla (yakl 2-3 saniye) emiş sistemine püskürtün. En iyi sonucu almak için püskürtme sondası bu esnada sistemde hareket etmelidir. Şayet motor, emiş borusunun çıkarılması nedeniyle başlatılamıyorsa bu durumda ateşleme kapatılmalı ve hava akış sensörünün soketi çıkarılmalıdır. Daha sonra motoru durdurun ve 10-15 dakika bekletin. Uygulamadan sonra gerekirse hata belleğini silin ve hava akış sensörünü yeniden kurun. İnatçı kirlerde işlemi birkaç defa tekrarlayın. Öncelikle üretici verilerini dikkate alın! Açıktaki sensörlere, devre kartlarına ve diğer elektronik bileşenlere sıvı püskürtmeyin.

Sökülü durumdayken uygulanması: Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayın. Yapı parçasına püskürtün ve kirlilik derecesine göre bekletin. Son olarak temiz bir bezle silin. Çok kirli ise birkaç defa tekrarlayın.

Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Teknikverisayfası

Konteyner boyutları



Ürün No.: 72450

500ml