

ZEMİN ALTI KORUMASI BITÜM FIRÇALI KUTU

Özellikler

- Pasa ve taş darbelerine karşı uzun süreli koruma
- metalik yüzeyler üzerinde çok iyi tutuş
- Sarsılma karşıtı etkisi olan, kalıcı, sert elastik ve kapalı bir koruyucu tabaka oluşturur.
- Su, tuz püskürtüsü, yağ ile hafif asitler ve bazlara karşı dayanıklı
- üzerine boya sürülmez

Kullanım alanları

PETEC Bitüm bazlı zemin altı koruması pasa ve taş çarpmasına karşı birçok metalik yüzeyde, çok iyi kalıcılıkla, korozyon riski taşıyan bölgelerde ideal korumayı sunar. Zemin altı koruyucu Bitüm, sarsılma karşıtı etkisi olan, kalıcı, sert elastik ve kapalı bir koruyucu tabaka oluşturur.

Teknikveriler


Baz	Bitüm
Renkler	Siyah
Kuruma	500 µm değerinde 3,5 saat
Kuruma sistemi	Nem
Saklama ömrü	36 Aylar
Tuzpüskürtmetesti	400 değerinde 1.000 (Ri0)
Sıcaklık direnci	-25 - +100

Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: +5°C ila +30°C. Kullanmadan önce şişeyi iyice karıştırın. PETEC ZAK Bitüm zemin altı korumasını passız, temiz, kuru ve gressiz yüzeye bir fırça veya spatulayla sürün. Daha kalın katmanlarda, tekrar sürmeden önce katmanlar arasında ürünün kurumasını bekleyin. Malzemenin toleransını kendinizin test etmesi gerekmektedir. Aşışmlarda otooksidasyon tehlikesi bulunur. Ürün, olası mevcut kaplamaları çözebilen veya zarar verebilen çözücü madde içerir. Bu sebeple farklı zemin altı koruyucu ürünler kendi denemeleriniz olmadan rastgele bir arada kullanılmamalıdır. İstenilen uygulamaya ürünün uygun olup olmadığından emin olmak için kesinlikle deneme yapmanız tavsiye edilir. Üzerine boya sürülmez. Fren ve egzoz sistemleri, ısıtıcı sacı veya kauçuk parçalar üzerine sürmeyin. Kullandıktan sonra kutuyu kapatın. Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Teknikverisayfası

Konteyner boyutları

		
Ürün No.: 73100	Ürün No.: 73110	Ürün No.: 73150
1000 ml	1000 ml	500 ml