

TAŞ DARBESİ VE ZEMİN ALTI KORUYUCU, GRI

Özellikler

- tamir parçalarını ve karoser parçalarını paslanmaya ve taş darbelerine karşı korur
- birçok yüzey üzerinde çok iyi tutuş
- sarsılma karşıtı etkisi olan, elastik, yapısal ve kapalı bir koruyucu tabaka oluşturur
- boyanabilir
- ayrışmaz, çatlamaz ve yüksek sıcaklıklarda dahi tutuş sağlar
- hava geçirebilen zemin altı koruyucu, karavan sektöründe ahşap uygulamaları için de uygundur
- iplik çekmez ve damlamaz
- Su, tuz püskürtüsü, yağ ile hafif asitler ve bazlara karşı dayanıklı

Kullanım alanları

PETEC Sentetik kauçuk bazlı taş çarpması ve zemin altı korumasının üstü boyanabilir ve birçok yüzeyde çok iyi tutuş sağlar. Korozyon riski taşıyan birçok alanda pas ve taş çarpmasına karşı en iyi koruma. Kurumuş durumda taş darbesi ve zemin altı koruyucu sarsılma karşıtı etkisi olan, elastik, yapısal ve kapalı bir koruyucu tabaka oluşturur.

Teknikveriler

Baz	Sentetik kauçuk
Renkler	Gri
Kuruma	500 µm değerinde 2 saat
Kuruma sistemi	Nem
Saklama ömrü	36 Aylar
Tuzpüskürtmetesti	350 µm 480 saate kadar, Ri 0 Kuru katman
Sıcaklık direnci	-30 - + 100

Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: +5°C ila +30°C. Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayın. PETEC Taş darbesi ve zemin altı koruyucuyu yakl. 25 cm mesafeden passız, temiz, kuru ve gressiz yüzeye püskürtün. Tam kuruma süresi* sonunda üzeri boyanabilir. Çözücü madde içeren boyalar ve diğer medyumlar kurumayı engelleyebilir ya da bozabilir. Daha kalın katmanlarda, tekrar sürmeden önce katmanlar arasında ürünün kurumasını bekleyin. Malzemenin toleransını kendinizin test etmesi gerekmektedir. Alaşımlarda otooksidasyon tehlikesi bulunur. Ürün, olası mevcut kaplamaları çözebilen veya zarar verebilen çözücü madde içerir. Bu sebeple farklı zemin altı koruyucu ürünler kendi denemeleriniz olmadan rastgele bir arada kullanılmamalıdır. İstenilen uygulamaya ürünün uygun olup olmadığından emin olmak için kesinlikle deneme yapmanız tavsiye edilir. Fren ve egzoz sistemleri, ısıtıcı sacı veya kauçuk parçalar üzerine sürmeyin. Kullandıktan sonra şişeyi çevirin ve valfi püskürterek boşaltın. Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)