

BOŞLUK KORUMASI & MUHAFAZA YARI SAYDAM

Özellikler

- Karoser boşluklarının korozyona karşı uzun süreli koruması
- hızlı kuruyan, kalıcı plastik koruyucu film
- nemi alır, çatlamaz ve ayrışmaz
- esnek ve hafif yapışkan mum tabakası
- çok iyi yayılma özelliği, zor erişilen karoser boşluklarına bile ulaşabilir.
- nüfuz ederek nemi alır
- Isıya karşı yüksek dayanıklılık ve soğukta iyi derecede esneklik
- Su, tuz püskürtüsü, yağ ile hafif asitler ve bazlara karşı dayanıklı
- 60 cm püskürtme borusu (sprey) dahil

Kullanım alanları

Korozyon riski taşıyan birçok alanda ideal korumayı sunar. Mükemmel nüfuz etme özelliği sayesinde zor erişilebilen karoser boşluklarına dahi erişir.

Teknikveriler

Baz	Parafin mumu
Renkler	Şeffaf
Saklama ömrü	36 Aylar
Tuzpüskürtmetesti	100 µm değerinde 1.000 (Ri 0)
Sıcaklık direnci	-35 - +200

Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: +5°C ila +30°C. Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayın. PETEC Boşluk koruması & Muhafaza passız, temiz, kuru ve gressiz yüzeye püskürtülür. Daha kalın katmanlarda, tekrar sürmeden önce katmanlar arasında ürünün kurumasını bekleyin. Çok katlı tabaka kalınlığında cilaya ait beyaz renk belirebilir. Malzemenin toleransını kendinizin test etmesi gerekmektedir. Alaşımlarda otooksidasyon tehlikesi bulunur. Ürün, olası mevcut kaplamaları çözebilir veya zarar verebilir. Bu sebeple farklı zemin altı koruyucu ürünler kendi denemeleriniz olmadan rastgele bir arada kullanılmamalıdır.

İstenilen uygulamaya ürünün uygun olup olmadığından emin olmak için kesinlikle deneme yapmanız tavsiye edilir. Üzerine boya sürülmez. Fren ve egzoz sistemleri, ısıtıcı sacı veya kauçuk parçalar üzerine sürmeyin. Kullandıktan sonra şişeyi çevirin ve valfi püskürterek boşaltın. Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Teknikverisayfası

Konteyner boyutları

	
Ürün No.: 73510	Ürün No.: 73550
1000ml	500 ml