

LECK-STOP

Özellikler

- bozuk contayı emprenye ederek tekrar elastik ve
- şişkin olmasını sağlar
- böylece conta aşınmasını da uzun süre dengeler
- benzinli ve dizel motorlarda sızıntıların hızlıca giderilmesi için,
- Tamir için montaja ihtiyaç yoktur
- Tüm yağ türleri için uygundur
- sert maddeler içermez, yağın özelliğini ve yağlama etkisini değiştirmez

Kullanım alanları

Tüm motor, şanzıman ve makine yağları için eskiyen contalarda sızıntıların giderilmesinde kullanılan özel katkı. Motorlar, manuel ve otomatik şanzımanlar, aks tahrikleri, servo direksiyonlar ve hidrolik sistemler için uygundur. Leck-Stop hem halihazırda mevcut olan sızıntılarda hemde önleyici olarak yağa eklenebilir.

Teknikveriler

Renkler	sarımsı, orta viskozitede yağ
Saklama ömrü	36 Aylar

Kullanım talimatı

Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayın, kilitle kapağı çevirerek açın ve SIZINTI DURDURUCU'yu yalıtılacak olan yağ dolaşımına, toplam yağ miktarının %3'ü kadar ekleyin. 150 ml SIZINTI DURDURUCU yaklaşık 5 litre yağ için yeterlidir. Araca göre SIZINTI DURDURUCU yağ sisteminde dolaşan toplam yağ miktarına göre ayarlanmalıdır. Daha sonra üniteyi yaklaşık 20 dakika çalıştırın. Yaklaşık 3 işletim saatinden sonra SIZINTI DURDURUCU tüm kauçuk, kağıt ve mantar contalarda etkisini gösterir. Sürtünmeli kavramalar için uygun değildir. Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Konteyner boyutları


Ürün No.: 80150
150 ml