

TEMİZLİK BEZİ

Özellikler

- ön camların yapıştırılacak yüzeylerinde silikon artıklarının temizlenmesi için
- kalıntı bırakmaz

Kullanım alanları

Yapıştırıcı ve izolasyon maddesi kullanmadan önce yapıştırılacak yüzeylerin temizlenmesi ve gresten arındırılması için.


Teknikveriler

Baz	%99,9 IPA İsopropanol
Renkler	Transparan
Kuruma süresi	10
Saklama ömrü	24 Aylar
İşlem sıcaklığı	+5 - +35

Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: +5°C ila +35°C. Standart temizlik maddeleri ve cam temizleyiciler oto camları arındırmak için yapıştırma öncesinde kullanıma hiç uygun değildir. Yapıştırılacak yüzeyi, teslimat içeriğinde bulunan zımpara keçesiyle ovun ve PETEC Temizlik beziyle bir yöne doğru iyice temizleyin ve gresten arındırın. Birikintilerin miktarına göre işlemin tekrarlanması gerekebilir. Yapıştırma yüzeyinden her türlü kir, toz, yağ, gres ve balmumu kalıntı bırakmadan temizlenmelidir. Aynı şekilde uygulama yapılan bölgeye de silikon bulaşmamış olmasına dikkat edin. Yakl. 10 dakikalık kuruma süresinden sonra yapıştırılacak yüzey işlem görmeye devam edebilir (örn. Multiaktif astar ya da doğrudan yapıştırıcı sürülmesi). Montaj kılavuzunu, güvenlik ve teknik veri sayfasını dikkate alınız! (PETEC Montaj kılavuzunu, veri sayfalarını ve uygulama videosunu www.petec.de sayfasından indirebilirsiniz)

Konteyner boyutları


Ürün No.: 82111
1 adet