

SIYAH PRIMER

Özellikler

- mükemmel kaplama gücü (renk: siyah)
- PU bazlı yapıştırıcı ve yalıtım maddeleri için bağlayıcı madde ve UV koruması
- karoser flanşı üzerindeki hasar görmüş noktaların düzeltilmesinde de kullanılır

Kullanım alanları

Seramik sergrafi kaplaması olan, olmayan tüm oto camlarında yapıştırılacak yüzeyin ön hazırlığı için bağlayıcı madde ve UV koruması

Teknikveriler

Baz	Karışık
Renkler	Siyah
Kuruma süresi	10
Saklama ömrü	12 Aylar
İşlem sıcaklığı	+5 - +35

Kullanım talimatı

Camin yapıştırılacak yüzeyini PETEC Temizlik bezi (Ürün No. 82111) ile iyice temizleyin ve gresten arındırın. Havalandırma süresine dikkat edin! Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayın. Siyah astarı yün paspas (Ürün No. 82222) ile homojen şekilde camın yapıştırılacak yüzeyinde tek bir yöne doğru sürün, boncuk şeklindeki yapışkan parçaları üst üste gelirse biraz daha geniş şekilde uygulayın. Yapıştırıcıyı uygulamaya kuruma süresi dolduktan sonra başlayın. Korozyonu önlemek için karoser flanşındaki ufak boya hasarları PETEC Siyah astar ile düzeltilir. Havalandırma süresine dikkat edin! Karoser flanşı boyanırsa bu bölge boyanın tamamen kuruması sonrasında yeniden temizlenmeli ve siyah astarla astar çekilmelidir. Montaj kılavuzunu ve güvenlik bilgi formunu dikkate alın! (PETEC Montaj kılavuzunu, veri sayfalarını ve uygulama videosunu www.petec.de sayfasından indirebilirsiniz)

Konteyner boyutları


Ürün No.: 82330
30 ml Kutu