

ASTAR & AKTIVATÖR ÇUBUK

Özellikler

Bağlayıcı madde

- yapışmayı sağlamak için, mükemmel UV korumasıyla, seramik serigrafi kaplaması olan, olmayan camlarda

Aktivatör

- PU-RIM- ve PVC kaplamaları aktive etmek için
- takılabilen aplikatörü sayesinde kolay uygulama
- mükemmel kaplama gücü (renk: siyah)
- PU bazlı yapıştırıcı ve yalıtım maddeleri için bağlayıcı madde ve UV koruması

Kullanım alanları

Siyah astar ve aktivatörün faydalarını tek üründe birleştirir.

Teknikveriler

Baz	Karışık
Renkler	Siyah
Kuruma süresi	10
Saklama ömrü	18 Aylar
İşlem sıcaklığı	+5 - +35

Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: +5 °C ila +35 °C. ÖNEMLİ: Standart temizlik maddeleri ve cam temizleyiciler cam yapıştırma öncesinde kullanmak için uygun değildir. Yapıştırma yüzeyi pakette gönderilen aşındırma keçesiyle ovun ve PETEC Temizlik bezi (Ürün No.82111) veya PETEC Multi Cleaner (Ürün No.82100) ile iyice temizleyin ve gresten arındırın. Yapıştırma yüzeyinden her türlü kir, toz, yağ, gres ve balmumu hiç artık kalmayacak şekilde temizlenmelidir. Aynı şekilde uygulama yapılan bölgeye de silikon bulaşmamış olmasına dikkat edin. İnatçı silikon kirlerinin Conta ve yapıştırıcı çıkartıcı Sprey (Ürün No. 82150) ürünümüzle çıkartılması gerekmektedir! Birleşik tüpü kullanmadan önce iyice çalkalayın. Keçeli aplikatör ile tüpün zarını açın, daha sonra tamamen çevirerek kapatın.

Multi aktif astarı homojen şekilde tek bir yöne doğru, yapışkan boncuklar üst üste gelirse biraz daha geniş şekilde yapıştırma yüzeyine uygulayın. Yapıştırıcıyı uygulamaya kuruma süresi* dolduktan sonra başlayın. Multi aktif astarı, içeriği iyice karışıp tamamen siyah renkte sürülene kadar çalkalayın. Gerekirse multi aktif astar birkaç kat sürülmelidir. Montaj kılavuzunu, uygulama videosunu, güvenlik bilgi formu ve teknik veri sayfasını dikkate alınız!
(PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Teknikverisayfası

Konteyner boyutları


Ürün No.: 82410
10 ml