

CAM YAPIŞTIRICI

Özellikler

- tüm araç tipleri için
- Hızlı sertleşme
- Yüksek modülerlik
- Antene uyumlu
- düşük iletkenlik
- artık malzeme üzerinde iyi derecede tutuş
- araç kısa zamanda sürüşe hazır

ve

Kullanım alanları

Ön arka ve yan camların montajı için hızlı sertleşen, yüksek katsayılı, tek komponentli oto cam yapıştırıcı.

Teknikveriler

Baz	1 Komponentli poliüretan
Renkler	Siyah
Kuruma	3,5
Kuruma sistemi	Nem
Saklama ömrü	12 Aylar
Kopma uzaması	700
Kesme dayanımı	3,5
ShoreSertliği	57
Sıcaklık direnci	-40 - +100
Karışım süresi	20
İşlem sıcaklığı	+5 - +35
Tüketim	50
Yola çıkma süresi	2
Çekme mukavemeti	7,5

Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: +5°C ila +35°C. Gerekirse yapıştırılacak yüzeyi bir zımpara keçesiyle hafifçe aşındırın. Yapıştırılacak yüzeyleri PETEC Temizleme bezi (Ürün No. 82111) veya PETEC Multi Cleaner (Ürün No. 82100 veya 82200) temizleyici ile iyice temizleyin ve gresten arındırın. Daha sonra PETEC Astar & Aktivatör Çubuğu (Ürün No. 82410) camın yapıştırma yüzeyi üzerinde bir yöne doğru eşit şekilde sürün. Kilitleme kapağını çıkarın, zarı delin, ağızlığı takın ve yapıştırıcıyı sıkma tabancasıyla üçgen boncuklar şeklinde yapıştırılacak yüzeye sürün. Yapıştırıcının ilk 2 cm kadar kısmını atın. Yapıştırıcıyı sürme şekli ve montaj için araç üreticisinin bilgilerini dikkate alın. Montaj kılavuzunu, güvenlik ve teknik veri sayfasını dikkate alınız! (PETEC Montaj kılavuzunu, veri sayfalarını ve uygulama videosunu www.petec.de sayfasından indirebilirsiniz)

Teknikverisayfası

Konteyner boyutları

		
Ürün No.: 83310	Ürün No.: 83400	Ürün No.: 83600
310 ml Kartuş	400 ml Tüp gövde	600 ml Tüp gövde