

PENCERE CAMI YAPIŞTIRMA SETİ

Özellikler

Ön, arka ve yan camların montajı için cam yapıştırma set sistemi.

- tüm araç tipleri için uygundur
- Hızlı sertleşme
- Yüksek modülerlik
- Antene uyumlu
- düşük iletkenlik
- araç kısa zamanda sürüşe hazır: 120 dakika

Kullanım alanları

Ön, arka ve yan camların montajı için

Teknikveriler

Baz	1 Komponentli poliüretan
Renkler	Siyah
Kuruma	3,5
Kuruma sistemi	Nem
Araç sürüşe hazır	2
Saklama ömrü	12 Aylar
Kopma uzaması	700
Kesme dayanımı	3,5
ShoreSertliği	57
Sıcaklık direnci	-40 - +100
Karışım süresi	20
İşlem sıcaklığı	+5 - +35
Yola çıkma süresi	2
Kesme mukavemeti	7,5

Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: +5°C ila +35°C. Gerekirse yapıştırılacak yüzeyi bir zımpara keçesiyle hafifçe aşındırın. Yapıştırılacak yüzeyleri PETEC Temizleme bezi (Ürün No. 82111) veya PETEC Multi Cleaner (Ürün No. 82100 veya 82200) temizleyici ile iyice temizleyin ve gresten arındırın. Daha sonra PETEC Astar & Aktivatör Çubuğu (Ürün No. 82410) camın yapıştırma yüzeyi üzerinde bir yöne doğru eşit şekilde sürün. Oto cam yapıştırıcısı kartuşunu açın, ağızlığı takın ve ilk yapıştırıcının 2cm kadar kısmını atın. Oto cam yapıştırıcısını sıkma tabancası ile üçgen boncuklar şeklinde yapıştırılacak yüzeye sürün. Yapıştırıcıyı sürme şekli ve montaj için araç üreticisinin bilgilerini dikkate alın. Montaj kılavuzunu, güvenlik ve teknik veri sayfasını dikkate alınız! (PETEC Montaj kılavuzunu, veri sayfalarını ve uygulama videosunu www.petec.de sayfasından indirebilirsiniz)

Teknikverisayfası

Konteyner boyutları

Ürün No.: 83333	Ürün No.: 83433
310 ml Kartuş seti	400 ml Tüp gövde seti