

OTO CAMI YAPIŞTIRICISI EKONOMİK

Özellikler

Ön, arka ve yan camların astarsız montajında kullanılır.

- UV ışınlarına dayanıklı
- izosiyanat içermez
- düşük iletkenlik
- tüm araç tipleri için uygundur
- TÜV Çarpışma testi onaylı
- Yüksek modülerlik
- Hızlı sertleşme
- Araç sürüşe hazır: 120 dakika

Kullanım alanları

Ön, arka ve yan camların astarsız montajında kullanılır.

Teknikveriler

Baz	1K Silil modifiyeli polimerler
Renkler	Siyah
Kuruma	3
Kuruma sistemi	Nem
Kırılma gerinimi	180
Araç sürüşe hazır	2
Saklama ömrü	24 Aylar
ShoreSertliği	60
Sıcaklık direnci	-40 - +110
Karışım süresi	15
İşlem sıcaklığı	+5 - +35
Yola çıkma süresi	2
Çekme gerilimi	2,7
Kesme mukavemeti	3,0

Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: +5°C ila +35°C. Gerekirse yapıştırılacak yüzeyi bir zımpara keçesiyle hafifçe aşındırın. Yapıştırılacak yüzeyleri PETEC Temizleme bezi (Ürün No. 82111) veya PETEC Multi Cleaner (Ürün No. 82100 veya 82200) temizleyici ile iyice temizleyin ve gresten arındırın. Daha sonra oto cam yapıştırıcısı kartuşunu açın, ağızlığı takın ve ilk yapıştırıcının 2 cm kadar kısmını atın. Oto cam yapıştırıcısını sıkma tabancası ile üçgen boncuklar şeklinde yapıştırılacak yüzeye sürün. Yapıştırıcıyı sürme şekli ve montaj için araç üreticisinin bilgilerini dikkate alın. Şerit başlangıcı ve sonu birbirinin üzerine gelmeli ve kusursuz şekilde yayılmalıdır. Montaj kılavuzunu, güvenlik ve teknik veri sayfasını dikkate alınız! (PETEC Montaj kılavuzunu, veri sayfalarını ve uygulama videosunu www.petec.de sayfasından indirebilirsiniz)

Teknikverisayfası

Konteyner boyutları



Ürün No.: 84290

290 ml Kartuş