

KÖPÜK-MONTAJ BANDI SIYAH

Özellikler

Otomotiv, zanaat, endüstri, fuar ve sahne inşası vb. için çift taraflı köpük yapışkan bant.

- çeşitli materyal kombinasyonları için
- yüksek yapıştırma kuvveti
- kesilmeye karşı mükemmel direnç
- titreşim emici
- boşlukları doldurur
- vida ve perçinlerin yerine kullanılabilir
- iç ve dış ortam uygulamaları için
- çok iyi UV dayanıklılığı

Kullanım alanları

Metal, cam, taş, fayans, ahşap ve çeşitli plastikler gibi birçok malzemede iyi derecede tutuş. Pervazların, amblemlerin, düzeneklerin vb. sabitlenmesinde, tutucuların, aynaların, çerçevelerin, levhaların, ek yapı parçalarının, kancaların vs. montajında kullanılır.

Teknikveriler

Renkler	Siyah
Saklama ömrü	36 Aylar
Kesme kuvveti	6
Sıcaklık direnci	-40 - +120
Çekme mukavemeti	19,6 N /25 mm

Kullanım talimatı

Çalışma sıcaklığı +5° C ila +35° C. Yüzeyi PETEC Multi Cleaner (Ürün No. 82100 veya 82200) temizleyici ile iyice temizleyin ve gresten arındırın. Montaj bandını birbirine yapıştırılacak yüzeylerden birinin üzerine yapıştırın. Daha sonra beyaz koruyucu folyoyu çıkartın ve öngörülen bölgeye yapıştırın, bu esnada sıkıca bastırın. Uygulama alanlarının, malzemelerin ve diğer etki faktörlerinin çeşitliliği nedeniyle kendi denemeniz ve uygunluk testi yapmanız gereklidir. Teknik veri sayfasını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Teknikverisayfası

Konteyner boyutları

	
Ürün No.: 87200	Ürün No.: 87122
10mx19mmx1mm	2 m x 12 mm x 1 mm