

MONTAJ BANDI TRANSPARAN

Özellikler

Transparan ve çok dayanıklı yapıştırma işlemleri için çift taraflı yüksek performanslı yapışkan bant.

- çok yüksek anına yapışma kuvveti
- sıcaklığa karşı iyi derecede dayanıklılık
- neme dayanıklı
- titreşim emici
- boşlukları doldurur
- vida ve perçinlerin yerine kullanılabilir
- iç ve dış ortam uygulamaları için
- iyi UV dayanıklılığı

Kullanım alanları

Metal, cam, taş, fayans, ahşap ve çeşitli plastikler gibi birçok malzemede iyi derecede tutuş. Pervazların, profillerin, güçlendirme parçalarının, amblemlerin, dikiz aynalarının, levhaların ve plakaların sabitlenmesinde kullanılır.

Teknikveriler

Renkler	Transparan
Saklama ömrü	36 Aylar
Kesme kuvveti	7
Sıcaklık direnci	-40 - +100
Çekme mukavemeti	47 N /25 mm

Kullanım talimatı

Çalışma sıcaklığı +5°C ila +35°C. Yüzeyi PETEC Multi Cleaner (Ürün No. 82100 veya 82200) temizleyici ile iyice temizleyin ve gresten arındırın. Montaj bandını birbirine yapıştırılacak yüzeylerden birinin üzerine yapıştırın. Daha sonra kırmızı koruyucu folyoyu çıkartın ve öngörülen bölgeye yapıştırın, bu esnada sıkıca bastırın. Uygulama alanlarının, malzemelerin ve diğer etki faktörlerinin çeşitliliği nedeniyle kendi denemeniz ve uygunluk testi yapmanız gereklidir. Teknik veri sayfasını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Teknikverisayfası

Konteyner boyutları



Ürün No.: 87192

2m x 19mm x 0,2mm Perakende
satış paketi