

PLASTIK YAPIŞTIRICI BANT

Özellikler

PP, PE gibi yapıştırılması güç plastikler için özel, çift taraflı yapıştırıcı bant

- son derece güçlü başlangıç tutuşu ve yapıştırma kuvveti
- birçok malzeme üzerinde son derece iyi tutuş
- uzun süre kalıcı yapıştırma
- boşlukları köprüler ve titreşimi emer
- gözenekli olmayan tüm yüzeyler için uygundur
- vida ve perçinlerin yerine kullanılabilir
- iç ve dış bölgelerde çok amaçlı kullanım

Kullanım alanları

PE, PP, PTFE, PBT, PA, PC, POM, PVA, PMMA, ABS, PBT, PVF, EPDM, PU, TPE PVC, A-PET gibi düşük enerjili plastiklerin ve ayrıca plastik karışımı formların yapıştırılmasında ve montajında kullanılır. Ayrıca farklı plastikler, metaller, alaşımlar, toz boyalar, kauçuk, cam, taş, ahşap vb. malzeme kombinasyonlarının yapıştırılmasında kullanıma uygundur.

Teknikveriler

Renkler	Siyah
Saklama ömrü	36 Aylar
Kesme kuvveti	55
Sıcaklık direnci	-40 - +120
Çekme mukavemeti	55 N /25 mm

Kullanım talimatı

Çalışma sıcaklığı +5°C ila +35°C. Yüzeyi PETEC Multi Cleaner (Ürün No. 82100 veya 82200) temizleyici ile iyice temizleyin ve gresten arındırın. Montaj bandını birbirine yapıştırılacak yüzeylerden birinin üzerine yapıştırın. Daha sonra mavi koruyucu folyoyu çıkartın ve öngörülen bölgeye yapıştırın, bu esnada sıkıca bastırın. İstenilen uygulamaya ürünün uygun olup olmadığından emin olmak için kesinlikle deneme yapmanız tavsiye edilir. Teknik veri sayfasını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Teknikverisayfası

Konteyner boyutları


Ürün No.: 87210
10m x 19 mm x 1,1 mm Perakende satış paketi