

KAROSER, YAPI VE IZOLASYON BANDI

Özellikler

Derz ve örtüşme noktalarının şiddetli yağmura, rüzgara, gürültüye, toza vesu sıçramasına karşı yalıtılmasında kullanılır.

- tek taraflı yapışan ve köpüren yalıtım bandı
- conta boşluklarına uyum sağlar
- tahribatsız sökme işlemi
- ses ve ısıya karşı çok iyi koruma özelliği
- hemen sonrasında işlem görülebilir
- BG1 (dış ortam hava koşullarına dayanıklı) ve BGR gereğince B1 sınıfında (aleve dayanıklı)

Kullanım alanları

Duvar, tavan ve prefabrik parçalar arasındaki bağlantı yerlerinde, tavan arası pencerelerinde, çerçeve ve duvar işlerinde, trapez sac, sandviç, metal, masif, ahşap paneller ve alçıpanlarda pencere eşiği bağlantılarında ek yerlerinin ve genleşme açıklıklarının yalıtılmasında kullanılır. Karoserde ör. Çamurluklar, açılır tavan, fren ve arka sinyal lambaları, plakalıklar ve diğer karoser parçalarında ek yerlerinde ve örtüşme bölgelerinde kullanılır.

Teknikveriler

Renkler	Siyah
Bağlantı yeri ses yalıtımı	59
Saklama ömrü	36 Aylar
Şiddetli yağmura dayanım	600
Sıcaklık direnci	-30 - +90

Kullanım talimatı

Çalışma sıcaklığı +5°C ila +35°C. Yüzeyi PETEC Multi Cleaner (Ürün No. 82100 veya 82200) temizleyici ile iyice temizleyin ve gresten arındırın. Bantı istenilen uzunlukta kesin ve beyaz koruyucu folyoyu çıkartın. Daha sonra yüzeylerden birine yapıştırarak montaj/ vidalama işlemini gerçekleştirin. İstenilen uygulamaya ürünün uygun olup olmadığından emin olmak için kesinlikle deneme yapmanız tavsiye edilir. Teknik veri sayfasını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Teknikverisayfası

Konteyner boyutları


Ürün No.: 87430
5,6mx15mmx5-12mm