

İZOLASYON VE SES YALITIM LEVHASI

Özellikler

Bitümen bazlı, esnek ve tek taraflı kendiliğinden yapışkanlı gürültüden koruyucu levha, karoserde ses, gürültü ve uğultuların engellenmesi ve emilmesinde kullanılır.

- Metal ve plastik yüzeylerde mükemmel tutuculuk
- Araç iç mekanı, tavan ve zemin alanları ve ayrıca motor haznesi ve bagaj kapağı vb. karoser parçalarında sönümlleme amaçlı,
- Ses ve titreşimi emer
- Tüm frekans aralıkları için uygundur
- CAR-HiFi modifikasyonları için mükemmel uygunluktadır
- Kir ve su tutmaz
- Sıcaklığa, UV ışınına, eskimeye ve hava koşullarına dayanıklı
- titreşime ve sarsıntıya karşı

Kullanım alanları

Rahatsız edici gürültü kaynaklarını ortadan kaldırmak için kullanılır. Otomobil, araç üretimi, CAR HiFi ve ses sistemi modifikasyonu ör. Hoperlör montajı, amplifikatörlerin kurulumu, kapı içlerinin modifikasyonu, frekans değiştiriciler, ses sistemleri, hoperlör ve bas kurulumları (tok, orta, tiz sesler, baslar), karavan, otobüs, tekne, inşaat ve arazi makineleri, ısıtıcı ve makine inşası, endüstri, zanaat (panjur kutuları ve pencere pervazları) ve ayrıca ev işleri (garaj ve lavabolar) ve hobi alanlarındaki uygulamalarda kullanılır.

Teknikveriler

Baz	Bitüm
Renkler	Siyah
Yüzey ağırlığı	2,02 ± 0,2
Saklama ömrü	36 Aylar
Sıcaklık direnci	-40 -+100

Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: +5°C ila +35°C. Yüzeyleri PETEC Multi Cleaner (Ürün No. 82100 veya 82200) temizleyici ile iyice temizleyin ve gresten arındırın. -Karoser dalga ve sestten koruyucu matı keskin bir makasla istenilen boyutta kesin. Daha sonra koruyucu folyoyu çıkartın ve montaja başlayın, bu esnada eşit şekilde ve kuvvetlice bastırın. Yüzeye tamamen yapıştığından emin olunmalıdır. Düşük sıcaklık işlemin yapılmasını zorlaştırır. Teknik veri sayfasını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Teknikverisayfası

Konteyner boyutları


Ürün No.: 87610
500 x 500 x 2 mm