

HIDROLİK VE PNÖMATİK İZOLASYONU

Özellikler

Boşluk boyutu 0,15 mm kadar olan M20/ 3/4 " boyutuna kadar dişlilerde akıcı, yüksek sertlikte ve yüksek basınca dayanıklı hidrolik ve pnömatik contası. +150°C seviyesine kadar sıcaklığa, 120 bar seviyesine kadar basınca dirençli

- hızlı anaerob kuruma
- dişlileri güvenilir şekilde emniyete alır ve contalar
- P.T.F.E.bantlarının ve kenevir lifinin yerine kullanılabilir
- korozyona, titreşime, suya, tuzlu suya, yağa, yakıta, soğutma suyuna, hidrokarbona ve daha birçok farklı kimyasala karşı dayanıklıdır

Kullanım alanları

Azami 120 bar seviyesine kadar yüksek basınçlı bölgelerde hidrolik ve pnömatik dişli bağlantılarını, hatları, cıvataları, somunları, saplamaları,vb. Emniyete almak ve contalamak için kullanılır.

Teknikveriler

Renkler	Kahverengi
KurumaSaat	3 - 6
Kuruma sistemi	anaerob
İşlevselDayanımSaat	1 - 3
KonteynerBoyutuAzami	M20
Elde tutulabilecek sertlik	10-20
Saklama ömrü	36 Aylar
Sökme torku	12 - 18
maksBasınç	120
Boşluk köprüleme	0,15
Sıcaklık direnci	-55 - + 150
Viskozite	600
İlave tork	10 - 20

Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: +5°C ila +35°C. Vida bağlantılarını PETEC Multi Cleaner (Ürün No. 82100 veya 82200) temizleyici ile iyice temizleyin ve gresten arındırın. PETEC Hidrolik ve pnömatik contası'nı tek taraflı olarak sürün ve hemen vidalayın. Döner bağlantıyı tarif edilen torkla sıkıştırın. *Anaerob sertleşme metalik yüzeyler arasındaki hava temassızlığı altında gerçekleşir. Pasif yüzeylerde, büyük ölçülerde boşluklarda, düşük ortam sıcaklıklarında ve daha hızlı kuruması için PETEC Aktivatör anaerob (Ürün No. 90920) kullanılmasını öneririz. İstenilen uygulamaya ürünün uygun olup olmadığından emin olmak için kesinlikle deneme yapmanız tavsiye edilir. Teknik veri sayfasını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Teknikverisayfası

Konteyner boyutları



Ürün No.: 90550

50 g Şişe