

AKTIVATÖR ANAEROB SPREY

Özellikler

Anaerob yapıştırma ve yalıtım maddeleri için hızlı sertleştirici Özellikle şunlarda tavsiye edilir:

- pasif yüzeylerde
- geniş boşluklarda
- ve düşük sıcaklıklarda

Kullanım alanları

Anaerob PETEC ürünlerinin (cıvata emniyeti, boru ve dişli contası, hidrolik ve pnömatik yalıtımı, bilyalı yatak sabitleyici ve yüzey contaları gibi) sertleşme süresini belirgin derecede kısaltır. Özellikle pasif yüzeylerde örneğin alüminyum, magnezyum ve paslanmaz çelik gibi, geniş boşluklarda ve düşük sıcaklıklarda tavsiye edilir.

Teknikveriler

Renkler	Transparan
Kuruma süresi	2
Saklama ömrü	36 Aylar

Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: -30°C ila +35°C. Eski yalıtım maddelerini ve birikintileri temizleyin. Yüzeyleri PETEC Multi Cleaner (Ürün No. 82100 veya 82200) temizleyici ile iyice temizleyin ve gresten arındırın. Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayın. Anaerob yapıştırıcı ve contalar için aktivatörü yakl. 20 cm mesafeden eşit miktarda her iki yüzeye de püskürtün ve yakl. 2 dakika kurumaya bırakın. Karşı gelen yüzeye anaerob ürünü/ yapıştırıcı maddeyi sürün ve hemen iki yüzeyi birleştirin. Malzemenin toleransını kendinizin test etmesi gerekmektedir. Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Konteyner boyutları


Ürün No.: 90920
200 ml