

VIDA EMNİYETİ ORTA SERTLİKTE MAVİ

Özellikler

- hızlı anaerob kuruma
- küçük, orta ve büyük dişlileri güvenilir şekilde emniyete alır
- küçük ve büyük saplama genişlikleri ve M36 dişli boyutuna kadar ölçüler için uygundur
- güvenlik açısından önem taşıyan vidaların emniyete alınmasında
- korozyona, titreşime, suya, tuzlu suya, yağa, yakıta, soğutma suyuna ve daha birçok farklı kimyasala karşı dayanıklıdır

Kullanım alanları

Vidalar, somunlar, saplamalar gibi dişli bağlantılarının emniyete alınması ve contalanmasında kullanılır.

Teknikveriler

Renkler	Mavi
KurumaSaati	3 -6
Kuruma sistemi	anaerob
İşlevselDayanımSaati	1 - 3
KonteynerBoyutuAzami	M36
Elde tutulabilecek sertlik	10-20
Saklama ömrü	36 Aylar
Sökme torku	18 - 23
maksBoşlukDoldurma	0,25
Kesme dayanımı	9 - 13
Sıcaklık direnci	-55 - +200
Viskozite	2000 - 7500

Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: +5°C ila +35°C. Vida bağlantılarını PETEC Multi Cleaner (Ürün No. 82100 veya 82200) temizleyici ile iyice temizleyin ve gresten arındırın. PETEC Vida emniyetini tek taraflı olarak sürün ve hemen vidalayın. Döner bağlantıyı tarif edilen torkla sıkıştırın. *Anaerob sertleşme metalik yüzeyler arasındaki hava temassızlığı altında gerçekleşir. Pasif yüzeylerde, büyük saplama genişliklerinde, düşük ortam sıcaklıklarında ve daha hızlı kuruması için PETEC Aktivatör anaerob (Ürün No. 90920) kullanılmasını öneririz. Uygulama alanlarının, malzemelerin ve diğer etki faktörlerinin çeşitliliği nedeniyle kendi denemeniz ve uygunluk testi yapmanız gereklidir. Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Teknikverisayfası

Konteyner boyutları

		
Ürün No.: 91005	Ürün No.: 91010	Ürün No.: 91050
5 g Perakende satış paketi	10 g Şişe	50g Şişe
		
Ürün No.: 910250		
250 g Şişe		