

VIDA EMNİYETİ YÜKSEK SERTLİKTE KIRMIZI

Özellikler

- hızlı anaerob kuruma
- küçük, orta ve büyük dişlileri güvenilir şekilde emniyete alır
- küçük ve büyük ölçülerde boşluklar ve M36 dişli boyutuna kadar ölçüler için uygundur
- güvenlik açısından önem taşıyan vidaların emniyete alınmasında
- korozyona, titreşime, suya, tuzlu suya, yağa, yakıta, soğutma suyuna ve daha birçok farklı kimyasala karşı dayanıklıdır

Kullanım alanları

Vidalar, somunlar, saplamalar gibi dişli bağlantılarının emniyete alınmas ve contalanmasında kullanılır.

Teknikveriler

Renkler	Kırmızı
KurumaSaat	5 - 10
Kuruma sistemi	anaerob
İşlevselDayanımSaat	1 - 3
KonteynerBoyutuAzami	M20
Elde tutulabilecek sertlik	10-20
Saklama ömrü	36 Aylar
Sökme torku	28 - 35
maksBoşlukDoldurma	0,15
Kesme dayanımı	15 - 20
Sıcaklık direnci	-55 - +150
Viskozite	500

Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: +5°C ila +35°C. Vida bağlantılarını PETEC Multi Cleaner (Ürün No. 82100 veya 82200) temizleyici ile iyice temizleyin ve gresten arındırın. PETEC Vida emniyetini tek taraflı olarak sürün ve hemen vidalayın. Döner bağlantıyı tarif edilen torkla sıkıştırın. *Anaerob sertleşme metalik yüzeyler arasındaki hava temassızlığı altında gerçekleşir. Pasif yüzeylerde, büyük ölçülerde boşluklarda, düşük ortam sıcaklıklarında ve daha hızlı kuruması için PETEC Aktivatör anaerob (Ürün No. 90920) kullanılmasını öneririz. Uygulama alanlarının, malzemelerin ve diğer etki faktörlerinin çeşitliliği nedeniyle kendi denemeniz ve uygunluk testi yapmanız gereklidir. Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Teknikverisayfası

Konteyner boyutları

		
Ürün No.: 92005	Ürün No.: 92010	Ürün No.: 92050
5 g Perakende satış paketi	10 g Şişe	50 g Şişe

	
Ürün No.: 920250	
250 g Şişe	