

VIDA EMNİYETİ SÜPER SERTLİKTE YEŞİL

Özellikler

- hızlı anaerob kuruma
- süper sertlikte bağlantı - çok zor sökülür
- silindirik parçalar ile küçük, orta ve büyük dişlileri güvenilir şekilde emniyete alır
- korozyona, titreşime, suya, tuzlu suya, yağa, yakıta, soğutma suyuna vb. kimyasallara karşı dayanıklıdır

Kullanım alanları

Yuvalar, kovanlar, miller, saplamalar ve daha birçok silindirik parça gibi bağlantı yerlerinin ve ayrıca cıvata, somun gibi dişli bağlantılarının emniyete alınması ve yalıtımında kullanılır.

Teknikveriler

Renkler	Yeşil
KurumaSaat	2 - 4
Kuruma sistemi	anaerob
İşlevselDayanımSaat	1 - 3
KonteynerBoyutuAzami	M20
Elde tutulabilecek sertlik	2-5
Saklama ömrü	36 Aylar
Sökme torku	30 - 35
maksBoşlukDoldurma	0,15
Kesme dayanımı	20 - 30
Sıcaklık direnci	-55 - +175
Viskozite	500

Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: +5 °C ila +35 °C. Vida bağlantılarını PETEC Multi Cleaner (Ürün No. 82100 veya 82200) temizleyici ile iyice temizleyin ve gresten arındırın. PETEC Vida emniyetini tek taraflı olarak sürün ve hemen vidalayın. Döner bağlantıyı tarif edilen torkla sıkıştırın. *Anaerob sertleşme metalik yüzeyler arasındaki hava temassızlığı altında gerçekleşir. Pasif yüzeylerde, büyük ölçülerde boşluklarda, düşük ortam sıcaklıklarında ve daha hızlı kuruması için PETEC Aktivatör anaerob (Ürün No. 90920) kullanılmasını öneririz. Uygulama alanlarının, malzemelerin ve diğer etki faktörlerinin çeşitliliği nedeniyle kendi denemeniz ve uygunluk testi yapmanız gereklidir. Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Teknikverisayfası

Konteyner boyutları

		
Ürün No.: 93005	Ürün No.: 93010	Ürün No.: 93050
5 g Perakende satış paketi	10 g Şişe	50 g Şişe

	
Ürün No.: 930250	
250 g Şişe	