

POWER HIZLI YAPIŞTIRICI

Özellikler

Kalıcı bağlantılar için anında sertleşen tek komponentli yapıştırıcılar.

- sadece birkaç saniye içinde süper hızlı tutuş ve kuruma
- kolay uygulama
- çok yüksek dayanıklılık
- temiz yapıştırma
- Hemen sonrasında işlem görebilir

Kullanım alanları

Metal, plastik, kauçuk, keçe, PVC, deri, ahşap, seramik ve benzeri materyalleri birbirine yapıştırır.

Teknikveriler

Baz	Etil siyanoakrilat
Renkler	Transparan
İşlevsel dayanım	1 – 10
Saklama ömrü	18 Aylar
Boşluk köprüleme	0,05
Sıcaklık direnci	-40 - +85
Kesme mukavemeti	15 – 25

Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: +5°C ila +30°C. Yüzeyleri PETEC Multi Cleaner (Ürün No. 82100 veya 82200) temizleyici ile iyice temizleyin ve gresten arındırın. Düşük enerjili plastiklerde tutuşu artırmak için plastik astarı kullanılmasını tavsiye ederiz (ÜrünNo. 98315). POWER yapıştırıcıyı tek taraflı olarak ince bir tabaka halinde sürün. Yapıştırılacak parçaları tam olarak birbirine tutturun ve sıkıca bastırın. Hızlı kimyasal reaksiyon nedeniyle yüzeyde beyaz lekeler meydana gelebilir. Yeniden işlem yapılması (zımpara, cila gibi) ancak yapıştırıcının katılaşmasından sonra mümkündür. Çözücü madde içeren boyalar ve diğer medyumlar kurumayı engelleyebilir ya da bozabilir. Daha hızlı kuruması için Speed-Bond Aktivator Spray ürünümüzü kullanmanızı tavsiye ederiz (Ürün No. 93515). Uygulama alanlarının, malzemelerin ve diğer etki faktörlerinin çeşitliliği nedeniyle kendi denemeniz ve uygunluk testi yapmanız gereklidir. Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Teknikverisayfası

Konteyner boyutları

		
Ürün No.: 93403	Ürün No.: 93303	Ürün No.: 93310
3g şişe Perakende satış paketi	3 g Şişe	10 g Şişe
		
Ürün No.: 93410	Ürün No.: 933500	
10 g şişe Perakende satış paketi	500 g Şişe	