

SPEEDBOND AKTIVATÖR SPREY

Özellikler

Özel olarak SpeedBond Yüksek performanslı yapıştırıcı ile uyumlu ve yapıştırıcının kuruma süresini belirgin şekilde kısaltan kuruma hızlandırıcı. Siyanoakrilat bazlı ör. GÜÇLÜ YAPIŞTIRICI (Ürün No. 93303, 93403, 93310, 93410, 933500, 93404), GÜÇLÜ YAPIŞTIRICI Jel (Ürün No. 93720) ve 2K-GÜÇLÜ YAPIŞTIRICI (Ürün No. 93510) gibi tüm ani yapıştırıcılar için de uygundur.

Kullanım alanları

Kullanım alanı: SpeedBond seti kırık parçaların konstrüktif olarak yapıştırılması ve tamirinde kullanılır. Plastik, metal, kauçuk, seramik, porselen, ahşap vb. materyallerin yapıştırılması ve tamirinde kullanılır. En küçük askı ve klipsler dahi tamir edilebilir.

Teknikveriler

Baz	Hidrojen karışımı
Renkler	Transparan
Saklama ömrü	36 Aylar

Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: +5 °C ila +30 °C. Yüzeyleri PETEC Multi Cleaner (Ürün No. 82100 veya 82200) temizleyici ile iyice temizleyin ve gresten arındırın. Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayın.

Yapıştırma öncesi uygulama (yapıştırılacak boşluğa/ yapıştırılacak yüzeye) Aktivatör spreyi tek taraflı olarak uygulayın ve daha sonra işlem görmemiş yüzey üzerine SpeedBond çok güçlü yapıştırıcıyı (Ürün No. 93520) sürerek parçaları tam olarak bir araya getirin ve sertleşmeye bırakın.

Yapıştırma sonrası uygulama (dıştan uygulama): speedBond Aktivatör spreyi yapıştırma işlemi sonrasında sıvı yapıştırıcı üzerine püskürtün. Kuruma hemen gerçekleşir.

Malzemenin toleransını kendinizin test etmesi gerekmektedir. Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (Veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Teknikverisayfası

Konteyner boyutları



Ürün No.: 93515

150 ml