

SPEEDBOND YÜKSEK PERFORMANSLI YAPIŞTIRICI

Özellikler

Plastik ve plastik karışımları, metal, kauçuk, seramik, porselen, ahşap gibi farklı materyallerin süper hızlı yapıştırılması için kullanılır.

Kullanım alanları

SpeedBond seti kırık parçaların konstrüktif olarak yapıştırılması ve tamirinde kullanılır. Plastik, metal, kauçuk, seramik, porselen, ahşap vb. materyallerin yapıştırılması ve tamirinde kullanılır. En küçük askı ve klipsler dahi tamir edilebilir.

Teknikveriler

Baz	Etil siyanoakrilat
Renkler	Transparan
İşlevsel dayanım	3 – 10
Saklama ömrü	18 Aylar
Boşluk köprüleme	0,05
Sıcaklık direnci	-40 - +85
Kesme mukavemeti	15 – 25

Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: +5°C ila +30°C. Parçaları PETEC Multi Cleaner (Ürün No. 82100 veya 82200) temizleyici ile iyice temizleyin ve gresten arındırın. Daha hızlı sertleşmesi için SpeedBond Aktivator Spray (Ürün No. 93515) kullanmanızı tavsiye ederiz. SpeedBond çok güçlü yapıştırıcıyı tek taraflı, ince bir tabaka halinde sürün ve hemen birbirine yapıştırın. İstenilen uygulamaya ürünün uygun olup olmadığından emin olmak için kesinlikle deneme yapmanız tavsiye edilir. Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Konteyner boyutları



Ürün No.: 93520

20 g Şişe

Sorumluluksınırlamametni