

SPEEDBOND DOLGU

Özellikler

SpeedBond dolguyla beraber çatlaklar, oyuklar, delikler ve boşluklar köprülenebilir. Aynı şekilde SpeedBond dolgu yapıştırma yüzeyini dengeler ve büyütür.

Kullanım alanları

SpeedBond seti kırık parçaların konstrüktif olarak yapıştırılması ve tamirinde kullanılır. Plastik, metal, kauçuk, seramik, porselen, ahşap vb. materyallerin yapıştırılması ve tamirinde kullanılır. En küçük askı ve klipsler dahi tamir edilebilir.

Teknikveriler

Renkler	Gri
Saklama ömrü	Aylar

Kullanım talimatı

Kırılan parçaların yapısal yapıştırma ve tamirlerinde PETEC SpeedBond Çok güçlü yapıştırıcıyı yapıştırılacak yüzeye sürün ve parçaları bir araya getirin. Ek olarak yapıştırma bölgesine dış taraftan tekrar yapıştırıcı sürün ve daha sonra PETEC SpeedBond Dolguyu yapıştırıcının üzerine ekleyin. Yapışmayı sağlamlaştırmak için birden fazla kat sürülebilir. SpeedBond Dolgu yapıştırma yüzeyine de (oyuk, delik vs.) sürülebilir ve dolgu işleminden sonra yapıştırıcı sürülebilir. İstenilen uygulamaya ürünün uygun olup olmadığından emin olmak için kesinlikle deneme yapmanız tavsiye edilir. Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Konteyner boyutları


Ürün No.: 93530
30 g Şişe