

POWER YAPIŞTIRICI JEL

Özellikler

Pürüzsüz ve gözenekli yüzeyler için ani kuruyan çok amaçlı yapıştırıcı.

- yüksek başlangıç tutuşu, hemen sonrasında işlem görebilir
- damlamaz ve akmaz - baş üstü ve dikey yüzeylerdeki uygulamalar için de uygundur
- emici ve gözenekli yüzeyler için uygundur
- Birleştirme yapıldıktan sonra düzeltmeler mümkündür

Kullanım alanları

Metal, plastik, kauçuk, keçe, PVC, deri, ahşap, seramik ve benzeri materyalleri birbirine yapıştırır.

Teknikveriler

Baz	Etil 2 siyanoakrilat
Renkler	Transparan
İşlevsel dayanım	5 - 40
Saklama ömrü	18 Aylar
Boşluk köprüleme	0,5
Sıcaklık direnci	-40 - +85
Kesme mukavemeti	25

Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: +5°C ila +30°C. Yüzeyleri PETEC Multi Cleaner (Ürün No. 82100 veya 82200) temizleyici ile iyice temizleyin ve gresten arındırın. Düşük enerjili plastiklerde tutuşu artırmak için plastik astarı kullanılmasını tavsiye ederiz (ÜrünNo. 98315). POWER Yapıştırıcı jeli tek taraflı olarak sürün, yapıştırılacak parçaları tam olarak birbirine tutturun ve sıkıca bastırın. Hızlı kimyasal reaksiyon nedeniyle yüzeyde beyaz lekeler meydana gelebilir. Yeniden işlem yapılması (zımpara, cila gibi) ancak yapıştırıcının katılaşmasından sonra mümkündür. Çözücü madde içeren boyalar ve diğer medyumlar kurumayı engelleyebilir ya da bozabilir. Daha hızlı kuruması için Speed-Bond Aktivator Spray ürünümüzü kullanmanızı tavsiye ederiz (Ürün No. 93515) . Uygulama alanlarının, malzemelerin ve diğer etki faktörlerinin çeşitliliği nedeniyle kendi denemeniz ve uygunluk testi yapmanız gereklidir. Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Teknikverisayfası

Konteyner boyutları



Ürün No.: 93720

20 g Tüp Perakende satış paketi